

Liittyy nykyiseen kevyen liikenteen väylään

Helsingintie

Helsingintie

Skimarilankatu

Sammonrinne

Puolokatu

Rantaniitynkatu

Viheralue
Piennar 0.25m
Jalankulkuväylä 1.5
Polkupyöräilyväylä 3.0m
Piennar 0.25m
Viheralue

Viheralue
Piennar 0.25m
Jalankulkuväylä 2.0
Polkupyöräilyväylä 2.5m
Piennar 0.25m
Viheralue

Saareke uusitaan. Nykyinen liikennevalo siirrettävä

The technical drawing illustrates a road cross-section with various levels and dimensions. The vertical axis shows elevations from +100 to +110 meters. Key features include:

- Main Road Level:** Indicated by a solid line with a slope of 0.025.
- Drainage Channels:** Shown as dashed lines with slopes of 0.050 and 0.020.
- Structural Details:** Includes labels for "Johtojen perustus" (Cable support), "Kadun rakenne" (Road structure), "TSV:n korkeus" (Manhole height), "Maanpinnan korkeus" (Ground surface height), "Paalutus" (Piling), "Vaaka-erämit" (Horizontal offsets), and "Siivokaltevuus" (Slope).
- Dimensions and Distances:** Horizontal distances are marked along the bottom, ranging from 0 to 450 meters. Vertical dimensions indicate heights relative to the main level, such as 100.15, 100.40, 100.67, etc.
- Slopes and Curves:** Slopes are given as percentages (e.g., 0.025, 0.050, 0.020). Curve radii are specified as R=100, R=200, and R=500.

	Jalankulkuväylä, asfaltti
	Polkupyöräväylä, asfaltti (pun)
	Yhdistetty JKPP, asfaltti
	Viheralue
	Päälyllysteen reuna
	Pientareen reuna
	Reunakivi
	Madallettu reunakivi
	Painanne ja virtaussuunta
	Poistettava puu
	Suunniteltu hulevesiviemäri
	Nykyinen vesihuolto

[illegible]